

LM55-S400

55" монитор



Технические характеристики

Экран

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Диагональ | 55" |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Разрешение | 3840x2160 (UHD) |
| Подсветка | Светодиодная |
| Яркость | 450 кд/кв.м |
| Контраст | 1000:1 |
| Глубина цвета | 10 бит (1.07 млрд. цветов) |
| Угол обзора | Горизонталь: 178° Вертикаль: 178° |
| Время отклика | 6 мс |
| Частота обновления | 60 Гц |

Интерфейсы

| | |
|----------------|--------------------------------------|
| Видеовыходы | 2 HDMI 2.0, 2 DisplayPort 1.2, 1 VGA |
| Аудиовыходы | 1 |
| Аудиовыходы | Встроенные динамики (2 x 5 Вт) |
| Дополнительные | 1 USB, 1 RS-232 (RJ-45) |

Электропитание

| | |
|-----------------------|---|
| Питание | 100 В ~ 240 В (AC) ±10%, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | Стандартный режим: <170 Вт Режим ожидания: ≤0.5 Вт |

Условия эксплуатации

| | |
|---------------------|-------------|
| Рабочая температура | 0°C ~ +40°C |
| Рабочая влажность | 10% ~ 85% |

Физические параметры

| | |
|---------------|--|
| Толщина рамки | 8 мм (сверху, слева, справа, снизу) |
| Размеры | 1227.2 мм × 699.6 мм × 65 мм (без подставки) 1410 мм × 875 мм × 255 мм (в упаковке) |
| Масса | Нетто: 25.2 кг Брутто: 35 кг |
| Исполнение | Для помещений |
| В комплекте | Кабель HDMI, кабель питания, подвесное крепление, пульт дистанционного управления |
| Опционально | Подставка |

Сертификация

| | |
|-------------|---------|
| Сертификаты | CE, FCC |
|-------------|---------|

Rev 002.000 © 2022 Dahua. Все права защищены. Дизайн и технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

- Разрешение 4K Ultra-HD
 - Защищенный от вскрытия металлический корпус
 - Предназначен для круглосуточной работы
 - Узкая рамка, толщина 8 мм
 - Трехмерный гребенчатый фильтр и трехмерное шумоподавление
 - Время отклика 6 мс, отсутствие размытия при движении, дрожания или двоения
 - 1.07 млрд. цветов, реалистичное визуальное восприятие
 - Цифровая обработка высокой точности для яркого и реалистичного видео
 - Сверхширокий угол обзора 178°/178° для удобства просмотра изображения
 - Профессионально спроектированная конструкция теплоотвода для продления срока службы оборудования
 - Встроенный блок питания, низкое энергопотребление, бесшумная работа
- Поддержка разнообразных интерфейсов, таких как HDMI, DisplayPort, VGA, USB для мультимедийного контента, аудио, RS-232



Размеры, мм

